

WorkForce Pro WF-C5890DWF



Obniż koszty drukowania w firmie i negatywny wpływ na środowisko, zwiększając produktywność dzięki ograniczonej konserwacji, a także poprawiając bezpieczeństwo.

Niewielka drukarka dla grup roboczych, idealna dla środowiska biznesowego: od małych firm do dużych korporacji. Idealne rozwiązanie dla osób, które zazwyczaj używały drukarek laserowych i chcą obniżyć koszty, zwiększyć produktywność i skrócić czas przestoju, jednocześnie zmniejszając ich wpływ na środowisko i poprawiając wizerunek CSR swojej firmy.

Oszczędność pieniędzy

Niski całkowity koszt posiadania i mniejsza liczba wymaganych części zamiennych sprawiają, że jest to atrakcyjny i ekonomiczny wybór dla firm. Zaprojektowana z myślą o grupach roboczych, dlatego Twoja firma może uniknąć ukrytych kosztów związanych ze scentralizowanym drukowaniem. Dalsze obniżenie kosztów dzięki rzadszej wymianie materiałów eksploatacyjnych, spowodowanej zastosowaniem innowacyjnego systemu zasilania atramentem.

Wysoka wydajność i niski poziom konserwacji

Krótszy czas drukowania pierwszej strony (FPOT) zarówno w przypadku druku kolorowego, jak i monochromatycznego w porównaniu z drukarkami laserowymi¹. Wydruk nawet 10 000 stron czarno-białych lub 5000 stron w kolorze bez wymiany materiałów eksploatacyjnych. Ponadto WF-C5890DW może drukować na szerokiej gamie nośników, w tym na papierze pochodzącym z recyklingu, błyszczących nośnikach, kopertach i etykietach.

Zmniejsz swój wpływ na środowisko

Zapewnij swojej firmie zrównoważony rozwój, utrzymując wysoką wydajność i niski koszt energii. Korzystaj z niskiego poboru mocy, nie rezygnując z ultraszybkiego druku.

Do zastosowań biznesowych

Szeroki wachlarz programów i narzędzi oferuje opcje bezpiecznego druku i pomaga zdalnie zarządzać urządzeniami. Dzięki łączności bezprzewodowej można drukować z urządzeń przenośnych. A dzięki nowemu, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi GUI drukarka jest intuicyjna w obsłudze.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Zrównoważony rozwój**
Niski pobór mocy i mniejsza ilość materiałów eksploatacyjnych
- **Oszczędność pieniędzy**
Mniej części zamiennych i niski całkowity koszt posiadania
- **Wysoka produktywność i niski poziom konserwacji**
Niezwodne drukowanie dzięki wysokowydajnym materiałom eksploatacyjnym i dużej pojemności podajnika
- **Do zastosowań biznesowych**
Atramenty pigmentowe DURABrite Ultra

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

| | |
|----------------------------|---|
| Metoda drukowania | Głowica drukująca PrecisionCore™ |
| Konfiguracja dysz | 800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor |
| Minimalna wielkość kroplel | 3,8 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości |
| Technologia tuszów | DURABrite™ Ultra |
| Wydajność | Middels arbejdsgruppe |
| Wielofunkcyjny | Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax |

DRUKOWANIE

| | |
|--|--|
| Liczba kolorów | 4 colour |
| Czas do momentu otrzymania pierwszej strony | Czarno-biały 4,8 sekund(y), Colour 5,3 sekund(y) |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734 | 25 Str./min. Monochromatyczny, 25 Str./min. Colour |
| Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 | 16 str. A4/min Monochromatyczny, 16 str. A4/min Colour |
| Maksymalna szybkość druku | 34 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 34 Str./min. Colour (papier zwykły) |
| Rozdzielczość drukowania | 4.800 x 1.200 DPI |
| Ilość wydruków | 75.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności. |

Recommended Duty Cycle 250 - 5.000 Stron na miesiąc
Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie <http://www.epson.eu/testing>.

SKANOWANIE

| | |
|---|---|
| Szybkość skanowania | 24 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 24 ipm (Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 7,5 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 7,5 ipm (Kolory, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 5 s/str. (Monochromatyczne, 200 dpi, Skaner płaski); s/str., dpi; |
| Rozdzielczość skanowania | 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) |
| Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów) | 1.200 DPI (poziomo x pionowo) |
| Zaawansowana integracja dokumentu | Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB |
| Formaty edycji | JPEG, TIFF, PDF |
| Typ skanera | czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |

FAKSOWANIE

| | |
|---|---|
| Rodzaj faksu | Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia |
| Szybkość transmisji faksów | do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę |
| Tryb korekcji błędów | Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów |
| Szybkie wybieranie numerów faksu (maks) | 200 numery i nazwy |
| Pamięć stron | do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1) |
| Funkcje faksu | Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców |

KOPIOWANIE

| | |
|--------------------------------|--|
| Szybkość kopiowania | Do 22 ipm Black, Do 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 1200 |
| Pomniejszanie/Powiększanie | 25 % - 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 999 |

WorkForce Pro WF-C5890DWF

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pojedyncze wkłady atramentowe
- Kabel zasilający
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Instrukcja montażu
- Instrukcja obsługi (CD)

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro WF-C5890DWF

ZŁĄCZA

| | |
|-----------------------------------|--|
| Protokoły wydruków sieciowych | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
| Protokoły administracji sieciowej | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Protokoły skanowania sieciowego | NetBIOS przez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
| Przylączya | Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x) |
| Bezpieczeństwo w sieci WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

| | |
|---|---|
| Formaty papieru | C4 (koperta), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (koperta), Nr 10 (koperta), Użytkownika, C6 (koperta), DL (koperta) |
| Automatyczny podajnik dokumentów | 50 pages |
| Odpowiednia gramatura papieru | 64 g/m ² - 256 g/m ² |
| Dwustronne | Tak |
| Standardowe podawanie papieru | 250 Arkusze W standardzie, 80 Arkusze MP tray |
| Pojemność podajnika papieru | 150 Arkusze |
| Pojemność podajnika papieru | 330 Arkusze W standardzie, 1.830 Arkusze maksymalnie |
| Standard paper tray(s) | Podajnik uniwersalny na 80 arkuszy, 250-sheet paper tray |
| Opcjonalne podajniki papieru | Podajnik na 3 x 500 arkuszy |
| Maksymalna ilość podawanego papieru | 1.830 |
| Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne) | Tak |
| Liczba przegródek do papieru | 4 |

PODAJNIK PAPIERU RASF

| | |
|--------------------------------|---|
| Nazwa podawanego papieru | RASF |
| Formaty papieru | A4, A5, A6, C4 (koperta), DL (koperta), Letter, Pocztówka, Niestandardowe, Legal |
| Rozmiary specjalne | Min 64x 125 mm to Max 215,9x 6.000 mm |
| Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m ² - 256 g/m ² |
| Pojemność podajnika 1 | 80 Arkusze zwykłego papieru, Pocztówki, Papier błyszczący, Koperty, Etykiety, 80gsm |
| Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper |

PODAJNIK PAPIERU C1

| | |
|--------------------------------|---|
| Nazwa podawanego papieru | C1 |
| Formaty papieru | A4, A5, A6, Letter |
| Rozmiary specjalne | Min 85x 125 mm to Max 215,9x 355,6 mm |
| Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m ² - 160 g/m ² |
| Pojemność podajnika 1 | 250 Arkusze zwykłego papieru, Koperty, 80gsm |
| Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |

PODAJNIK PAPIERU C2

| | |
|--------------------------------|---|
| Nazwa podawanego papieru | C2 |
| Formaty papieru | A4, A5, A6, Letter |
| Rozmiary specjalne | Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm |
| Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m ² - 160 g/m ² |
| Pojemność podajnika 1 | 500 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm |
| Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDRUK DWUSTRONNY}

| | |
|--------------------------------|---|
| Nazwa podawanego papieru | Druk dwustronny |
| Formaty papieru | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
| Rozmiary specjalne | Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm |
| Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m ² - 160 g/m ² |
| Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |

SPECYFIKACJE PRODUKTU

INFORMACJE OGÓLNE

| | |
|---|---|
| Zużycie energii | 27 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,2 W (tryb uśpienia), 11,7 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,18 kWh/week |
| Napięcie zasilania | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Wymiary produktu | 425 x 535 x 357 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
| Waga produktu | 18,7 kg |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Citrix XenApp 7.6 i nowsze, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows Vista x64, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Wersja Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later |
| Załączone oprogramowanie | Epson Document Capture Pro |
| Usługi drukowania mobilnego i w chmurze | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print) |
| Zasilanie | 220 V, 240V |

DODATKOWE FUNKCJE

| | |
|--------------------------------|--|
| Funkcje | Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie, Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB |
| Wyświetlacz LCD | Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm |
| Przetwarzanie nośników wydruku | Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Thick Media Support |
| Funkcje zabezpieczeń | Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora |

INNE FUNKCJE

| | |
|-------------------|--|
| Emulacje Security | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 WPA2, WPA3 |
|-------------------|--|

INNE

| | |
|-----------|--|
| Gwarancja | 12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji |
|-----------|--|

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

| | | |
|---|------------|----------------------|
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black | C13T11C140 | Liczba stron: 3.000 |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan | C13T11C240 | Liczba stron: 3.000 |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta | C13T11C340 | Liczba stron: 3.000 |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow | C13T11C440 | Liczba stron: 3.000 |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black | C13T11D140 | Liczba stron: 5.000 |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan | C13T11D240 | Liczba stron: 5.000 |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta | C13T11D340 | Liczba stron: 5.000 |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow | C13T11D440 | Liczba stron: 5.000 |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black | C13T11E140 | Liczba stron: 10.000 |

OPCJONALNE AKCESORIA

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

INFORMACJA LOGISTYCZNA

| | |
|--|---|
| SKU | C11CK23401 |
| Epson Europe B.V. Kraje europejskie Oddział w Polsce | 8715946703503 Infolinia: + 48 22 295 37 25 (Opłata za połączenie wg taryfy operatora) |
| Kraj pochodzenia | Indonezja www.epson.pl |
| Ul. Krakowiaków 48 02-255 Warszawa | |

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Last extracted: 2022-10-18

WorkForce Pro WF-C5890DWF

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW



| | | | |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ● | Liczba stron: 3.000* | Liczba stron: 5.000* | Liczba stron: 10.000* |
| ● ● ● | Liczba stron: 3.000* | Liczba stron: 5.000* | |

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield

1. Na podstawie specyfikacji BLI drukarek HP Laserjet Pro M479dn, Laserjet Pro M454dn, Brother MFC-8690CDW, DCP-L4810CDW

EPSON[®]